




# Lógica de la línea de bombas caloríficas

Nivel	Estilo nuevo	Modelo	Valor	Clasificaciones de eficiencia	Tipo de refrigerante	Diseño silencioso (db mínimos)	Compresor Scroll	Prueba de funcionamiento en la fábrica	Cumple con los requisitos de ENERGY STAR®	Descarga de presión interna	Secadora con filtro de fábrica	Interruptor de alta presión	Interruptor de baja presión	Tecnología SilentComfort™	Patas del condensador elevado	SmartHinge™	Protección para el serpiente Hail Guard	Compatible con Humiditrol®	Diagnóstico (LSOM)	Compresor de dos etapas	Motor del condensador de velocidad variable	HP TXV exterior	Descongelación cuando se requiera	Garantía para el compresor/ componentes		
Colección Signature™ de Dave Lennox		XP19	\$\$\$\$\$	ALCANZA HASTA 18.6 SEER, 9.30 HSPF	R410A	69	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	10/10	
		XP15	\$\$\$\$	ALCANZA HASTA 16 SEER HP, 8.5 HSPF	R410A	64	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	10/10
Serie Elite®		HPX16*	\$\$\$\$	ALCANZA HASTA 17.5 SEER, 9.0 HSPF	R410A	72	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	10/5	
		XP13	\$\$\$	ALCANZA HASTA 15 SEER, 8.2 HSPF	R410A	74	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	10/5
		HP13	\$\$	ALCANZA HASTA 14 SEER, 8.5 HSPF	R22	74	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	10/5
Serie Merit®		13HPX	\$	ALCANZA HASTA 14 SEER, 7.7 HSPF	R410A	76	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	5/5	
		13HPD	Modelo básico	ALCANZA HASTA 14 SEER, 7.7 HSPF	R22	76	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	5/5

◇ Las unidades seleccionadas cumplen con los requisitos de ENERGY STAR®.

\*HPX16 no se muestra

