



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Thermopompe et modèles à récupération de chaleur
- 208-230V/60 Hz/3 Ph ou 460V/60 Hz/3 Ph
- Modules de 6, 8 et 10 tonnes
- Connecter jusqu'à 3 modules pour des capacités de système pouvant atteindre 24 tonnes
- Connecter jusqu'à 64 unités intérieures
- Large plage de fonctionnement de 122 °F ambiant à -22 °F seulement
- Puissance de chauffage de 100 % à -22 °F

VRF FAIBLE TEMPÉRATURE AMBIANTE VARIX

✦ Grande variété d'options pour unité intérieures

↗ Disponible en 6-24 tonnes

⚡ Technologie d'injection flash

↗ Longueur de tuyau prolongée

⊗ Équipé d'algorithmes de dégivrage intelligents

🔊 Unités extérieures aussi silencieuses que 55 dBA

UNE EXPERTISE QUI DÉPASSE LES LIMITES.

Avec une efficacité élevée dans les environnements très froids, un fonctionnement quasiment silencieux et un contrôle indépendant des points de consigne pour un maximum de 64 zones, le VRF Varix™ à faible température ambiante offre de nombreux avantages pour vous et vos clients. Plus de performance et de flexibilité pour vos clients signifie plus d'opportunités pour vous.

THERMOPOMPE

TENSION	CAPACITÉ (TONNES)	DIMENSIONS L X P X H	POIDS (LIVRES)	MCA	MOCP	CHAUF-FAGE À -22 °F	CHAUF-FAGE À -13 °F	CHAUF-FAGE À 47 °F	CLIMATISATION À 95 °F	EER (SANS CONDUITS)	IEER (SANS CONDUITS)
208/230 V	6	51 x 30-1/8 x 66-3/4	553	50	60	78 000	81 000	81 000	72 000	12,7	23,7
	8		644	62	70	104 500	108 000	108 000	96 000	12,85	25,1
	10		644	76	90	130 600	135 000	135 000	120 000	12,65	24,9
460V	6		571	25	30	78 000	81 000	81 000	72 000	12,7	23,7
	8		661	31	35	104 500	108 000	108 000	96 000	12,85	25,1
	10		661	38	45	130 600	135 000	135 000	120 000	12,65	24,9

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

TENSION	CAPACITÉ (TONNES)	DIMENSIONS L X P X H	POIDS (LIVRES)	MCA	MOCP	CHAUF-FAGE À -22 °F	CHAUF-FAGE À -13 °F	CHAUF-FAGE À 47 °F	CLIMATISATION À 95 °F	EER (SANS CONDUITS)	IEER (SANS CONDUITS)
208/230 V	6	51 X 30-1/8 X 66-3/4	567	50	60	78 000	81 000	81 000	72 000	12,7	23,7
	8		659	62	70	104 500	108 000	108 000	96 000	12,85	25,1
	10		659	76	90	130 600	135 000	135 000	120 000	12,65	24,9
460V	6		584	25	30	78 000	81 000	81 000	72 000	12,7	23,7
	8		677	31	35	104 500	108 000	108 000	96 000	12,85	25,1
	10		677	38	45	130 600	135 000	135 000	120 000	12,65	24,9

LENNOX Powered by **SAMSUNG**

Remarque - En raison de notre engagement continu envers la qualité, toutes les spécifications, valeurs et dimensions peuvent être modifiées sans préavis.

Pour en savoir plus sur le VRF à faible température ambiante, rendez-vous sur Lennox.com/commercial 38279 4/25