

### ASSOCIER TECHNOLOGIE ET EXPERTISE



**RÉPONDEZ AUX BESOINS DE  
DEMAIN AVEC DES SYSTÈMES  
PRÊTS POUR L'AVENIR**

Compatible avec les exigences applicables  
aux réfrigérants\* à faible PRG, à  
l'électrification et à la décarbonisation



**MAINTIENT UN  
RENDEMENT MAXIMAL**

L'optimisation des  
performances basée sur l'IA  
tire des leçons de les besoins  
de votre bâtiment



**RÉDUIRE LES COÛTS  
D'EXPLOITATION**

Un contrôle précis de la zone, une  
répartition intelligente des charges et  
une récupération d'énergie avancée  
génèrent des rendements mesurables



**ATTEINDRE UNE  
PERFORMANCE  
ÉPROUVÉE DANS  
TOUS LES CLIMATS**

Plage de température  
ambiante de -22 à 122 °F

### UNITÉS DE CONDENSATION À MODULE UNIQUE VARIX VRF

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP)              | VPC072S4M        | VPC096S4M | VPC120S4M | VPC144S4M | VPC168S4M | VPC192S4M | VPC216S4M | VPC240S4M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NUMÉRO DE MODÈLE (HR)              | VRC072S4M        | VRC096S4M | VRC120S4M | VRC144S4M | VRC168S4M | VRC192S4M | VRC216S4M | VRC240S4M |
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (Btu/h) | 72 000           | 96 000    | 120 000   | 144 000   | 168 000   | 192 000   | 216 000   | 240 000   |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 81 000           | 108 000   | 135 000   | 162 000   | 189 000   | 216 000   | 243 000   | 270 000   |
| TENSION (Ø / V / HZ)               | 3 / 208-230 / 60 |           |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 28               | 36        | 40,8      | 52,6      | 54,4      | 60        | 64        | 68        |
| MOP (A)                            | 35               | 40        | 45        | 60        | 60        | 70        | 80        | 80        |
| V/HZ/PH                            | 3 / 460 / 60     |           |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 15               | 18        | 19,4      | 26,2      | 29        | 34        | 38        | 40        |
| MOP (A)                            | 20               | 20        | 25        | 35        | 35        | 40        | 50        | 50        |
| V/HZ/PH                            | 3 / 575 / 60     |           |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 13,4             | 16,1      | 17,4      | 22,2      | 24,8      | 30,5      | 34        | 35,8      |
| MOP (A)                            | 20               | 20        | 20        | 25        | 30        | 40        | 45        | 45        |

### UNITÉS DE CONDENSATION À MODULE COMBINÉ VARIX VRF

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP)              | VPC246S4M        | VPC288S4M   | VPC312S4M | VPC336S4M   | VPC360S4M   | VPC384S4M   | VPC408S4M | VPC432S4M   | VPC456S4M   |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| NUMÉRO DE MODÈLE (HR)              | VRC246S4M        | VRC288S4M   | VRC312S4M | VRC336S4M   | VRC360S4M   | VRC384S4M   | VRC408S4M | VRC432S4M   | VRC456S4M   |
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (Btu/h) | 264 000          | 288 000     | 312 000   | 336 000     | 360 000     | 384 000     | 408 000   | 432 000     | 456 000     |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 297 000          | 324 000     | 351 000   | 378 000     | 405 000     | 432 000     | 459 000   | 486 000     | 513 000     |
| (NO. CAT. DES MODULES)             | 2                |             |           |             |             |             |           | 3           |             |
| V/HZ/PH                            | 3 / 208-230 / 60 |             |           |             |             |             |           |             |             |
| MCA (A)                            | 36 + 54,4        | 36 + 60     | 36 + 64   | 36 + 38     | 40,8 + 68   | 60 + 60     | 60 + 64   | 40,8 + 40,8 | 40,8 + 52,6 |
| MOP (A)                            | 40 + 60          | 40 + 70     | 40 + 80   | 40 + 80     | 45 + 80     | 70 + 70     | 70 + 80   | 45 + 45     | 45 + 60     |
| V/HZ/PH                            | 3 / 460 / 60     |             |           |             |             |             |           |             |             |
| MCA (A)                            | 18 + 29          | 18 + 34     | 18 + 38   | 18 + 40     | 19,4 + 40   | 34 + 34     | 34 + 38   | 19,4 + 19,4 | 19,4 + 26,2 |
| MOP (A)                            | 25 + 35          | 25 + 50     | 25 + 50   | 25 + 50     | 25 + 50     | 50 + 50     | 50 + 50   | 25 + 25     | 25 + 35     |
| V/HZ/PH                            | 3 / 575 / 60     |             |           |             |             |             |           |             |             |
| MCA (A)                            | 16,1 + 24,8      | 16,1 + 30,5 | 16,1 + 34 | 16,1 + 35,8 | 17,4 + 35,8 | 30,5 + 30,5 | 30,5 + 34 | 17,4 + 17,4 | 17,4 + 22,2 |
| MOP (A)                            | 20 + 30          | 20 + 40     | 20 + 45   | 20 + 45     | 20 + 45     | 40 + 40     | 40 + 45   | 20 + 20     | 20 + 25     |

### UNITÉS À CONDENSATION À MODULE UNIQUE EXTRÊME VARIX

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP)              | VPC072L4M        | VPC096L4M | VPC120L4M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| NUMÉRO DE MODÈLE (HR)              | VRC072L4M        | VRC096L4M | VRC120L4M |
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (BTU/h) | 72 000           | 96 000    | 120 000   |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 81 000           | 108 000   | 135 000   |
| TENSION (Ø / V / HZ)               | 3 / 208-230 / 60 |           |           |
| MCA (A)                            | 50               | 62        | 76        |
| MOP (A)                            | 60               | 70        | 90        |
| V/HZ/PH                            | 3 / 460 / 60     |           |           |
| MCA (A)                            | 25               | 31        | 38        |
| MOP (A)                            | 30               | 35        | 45        |

### UNITÉS À CONDENSATION À MODULES MIXTES EXTRÊMES VARIX

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP)              | VPC144L4M        | VPC168L4M | VPC192L4M | VPC216L4M | VPC240L4M | VPC264L4M | VPC288L4M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NUMÉRO DE MODÈLE (HR)              | VRC144L4M        | VRC168L4M | VRC192L4M | VRC216L4M | VRC240L4M | VRC264L4M | VRC288L4M |
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (BTU/h) | 264 000          | 288 000   | 312 000   | 336 000   | 360 000   | 384 000   | 408 000   |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (Btu/h)      | 297 000          | 324 000   | 3510 00   | 378 000   | 405 000   | 432 000   | 459 000   |
| NOMBRE DE MODULES                  | 2                |           |           |           |           |           |           |
| V/HZ/PH                            | 3 / 208-230 / 60 |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 50 + 50          | 50 + 62   | 62 + 62   | 50 + 50   | 50 + 50   | 50 + 50   | 50 + 50   |
| MOP (A)                            | 60 + 60          | 60 + 70   | 70 + 70   | 60 + 60   | 60 + 60   | 60 + 60   | 60 + 70   |
| V/HZ/PH                            | 3 / 460 / 60     |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 18 + 29          | 18 + 34   | 18 + 38   | 18 + 40   | 19,4 + 40 | 34 + 34   | 34 + 38   |
| MOP (A)                            | 25 + 35          | 25 + 50   | 25 + 50   | 25 + 50   | 25 + 50   | 50 + 50   | 50 + 50   |

### BOÎTIER DE SÉLECTION DU MODE : NÉCESSAIRE POUR LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

| NUMÉRO DE MODÈLE      | V1MSBB01HR | V1MSBB02HR | V1MSBB04HR | V1MSBB06HR | V1MSBB08HR | V1MSBB12HR |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| # D'ORIFICES          | 1          | 2          | 4          | 6          | 8          | 12         |
| # IDU PAR PORT        | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
| BTU/H PAR PORT        | 54 000     | 54 000     | 54 000     | 54 000     | 54 000     | 54 000     |
| BTU/H TOTAL PAR BOÎTE | 54 000     | 108 000    | 216 000    | 216 000    | 290 000    | 290 000    |
| # IDU PAR BOÎTE       | 8          | 16         | 32         | 32         | 64         | 64         |
| LARGEUR (POUCES)      | 13-3/16    | 28-11/16   | 28-11/16   | 28-11/16   | 38-9/16    | 38-9/16    |
| HAUTEUR (POUCES)      | 7 pi 3/16  | 7 pi 3/16  | 7 pi 3/16  | 7 pi 3/16  | 11 pi 3/4  | 11 pi 3/4  |
| PROFONDEUR (POUCES)   | 16-1/8     | 18-7/16    | 18-7/16    | 18-7/16    | 18-7/16    | 18-7/16    |
| POIDS (LB)            | 24,25      | 46,29      | 54,1       | 62,8       | 88,6       | 101,9      |

### UNITÉS À CONDENSATION À UN MODULE D'EAU VARIABLE

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP)              | VPC038W4M        | VPC048W4M | VPC055W4M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (BTU/h) | 38200            | 47800     | 54600     |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 42600            | 54600     | 61400     |
| TENSION (Ø / V / HZ)               | 1 / 208-230 / 60 |           |           |
| MCA (A)                            | 20               | 24        | 26        |
| MOP (A)                            | 35               | 40        | 45        |

### UNITÉS À CONDENSATION À UN MODULE D'EAU VARIABLE

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP, HR)          | VRC072W4M        | VRC096W4M | VRC120W4M | VRC192W4M | VRC240W4M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (Btu/h) | 72000            | 96000     | 120000    | 192000    | 240000    |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 81000            | 108000    | 135000    | 216000    | 270000    |
| TENSION (Ø / V / HZ)               | 3 / 208-230 / 60 |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 16               | 23        | 30        | 39.6      | 66        |
| MOP (A)                            | 25               | 40        | 50        | 50        | 90        |
| TENSION (Ø / V / HZ)               | 3 / 460 / 60     |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 10               | 11        | 15.6      | 26.2      | 33        |
| MOP (A)                            | 15               | 15        | 25        | 35        | 45        |

### UNITÉS À CONDENSATION À DEUX MODULES D'EAU VARIABLE

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP, HR)          | VRC144W4M        | VRC168W4M | VRC216W4M | VRC264W4M | VRC288W4M | VRC312W4M | VRC336W4M | VRC360W4M | VRC384W4M | VRC408W4M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (Btu/h) | 144000           | 168000    | 216000    | 264000    | 288000    | 312000    | 336000    | 360000    | 384000    | 408000    |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 162000           | 189000    | 243000    | 297000    | 324000    | 351000    | 378000    | 405000    | 432000    | 459000    |
| NOMBRE DE MODULES                  | 2                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| V/HZ/PH                            | 3 / 208-230 / 60 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 32               | 39        | 43        | 55,6      | 62,6      | 82        | 71,6      | 78,6      | 85,6      | 105       |
| MOP (A)                            | 50               | 65        | 90        | 75        | 90        | 130       | 100       | 115       | 130       | 155       |
| V/HZ/PH                            | 3 / 460 / 60     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| MCA (A)                            | 20               | 21        | 26,6      | 36,2      | 37,2      | 43        | 46,2      | 47,2      | 85,6      | 54        |
| MOP (A)                            | 30               | 30        | 40        | 50        | 50        | 60        | 60        | 70        | 70        | 75        |

### UNITÉS À CONDENSATION POUR REFROIDISSEUR À VARIATION

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP) | VPD010C6M        | VPD015C6M | VPD010C6M    | VPD015C6M |
|-----------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| TON (usRT)            | 10               | 15        | 10           | 15        |
| HP (HP)               | 12               | 18        | 12           | 18        |
| TENSION (Ø / V / HZ)  | 3 / 208-230 / 60 |           | 3 / 460 / 60 |           |
| MCA (A)               | 52               | 70        | 24           | 40        |
| MOP (A)               | 70               | 90        | 30           | 50        |

### UNITÉS À MINI-CONDENSEUR VARIX

| NUMÉRO DE MODÈLE (HP)              | VPD036S6M        | VPD048S6M | VPD060S6M |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| PUISSANCE DE CLIMATISATION (Btu/h) | 38000            | 48000     | 60000     |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/h)      | 42000            | 54000     | 66000     |
| TENSION (Ø / V / HZ)               | 1 / 208-230 / 60 |           |           |
| MCA (A)                            | 22               | 24        | 32        |
| MOP (A)                            | 30               | 30        | 40        |