

Système Ultimate Comfort™

Découvrez le système de chauffage et de refroidissement le plus avancé, le plus efficace et le plus capable qui ait jamais été créé. C'est un triomphe de l'innovation Lennox, renfermant la technologie la plus innovatrice que nous ayons jamais incorporée dans un système:

- Générateur d'air chaud SLP98V ou ventilo-convecteur CBX40UHV
- Climatiseur XC25 ou thermopompe XP25
- Thermostat à écran tactile iComfort Wi-Fi®
- Système de zonage iHarmony™
- Système de purification de l'air PureAir™

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD AU GAZ

Collection *Signature*® de Dave Lennox

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD AU GAZ SLP98V

- AFUE atteignant 98,2%
- Fonctionnement à puissance variable
- Technologies Precise Comfort™ et AirFlex™
- Technologie SilentComfort™
- Compatibilité iComfort™
- Configuration ascendante/horizontale ou descendante dédiée
- Section du ventilateur étanche et isolée
- Garantie limitée à vie sur l'échangeur de chaleur²
- Garantie limitée de 10 ans sur les pièces couvertes

Le générateur d'air chaud à haute efficacité le plus silencieux que vous puissiez acheter!¹



CLIMATISEURS Collection *Signature* de Dave Lennox

CLIMATISEUR XC25

- SEER atteignant 25,00
- Compresseur à ondulation à puissance variable
- Technologie Precise Comfort
- Technologie Climate IQ™
- Technologie SilentComfort
- Compatibilité iComfort
- Compatibilité Humiditrol®
- Niveaux sonores de seulement 59 dB
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces couvertes

Le climatiseur le plus précis et le plus efficace du marché.^{1,2}



CLIMATISEUR XC21

- SEER atteignant 21,20
- Moteur de ventilateur SilentComfort avec ailettes en matériau composite
- Niveaux sonores de seulement 69 dB
- Compatibilité iComfort
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces couvertes

Le climatiseur central à deux étapes le plus silencieux et le plus efficace du marché!¹



CLIMATISEUR XC17

- SEER atteignant 18,00
- Moteur de ventilateur SilentComfort avec ailettes en matériau composite
- Niveaux sonores de seulement 62 dB
- Compatibilité iComfort
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces couvertes

Le climatiseur à une seule étape le plus efficace¹ et le plus silencieux central le plus silencieux du marché!¹



CLIMATISEUR XC16

- SEER atteignant 17,20
- Niveaux sonores de seulement 74 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



CLIMATISEUR XC14

- SEER atteignant 16,70
- Niveaux sonores de seulement 70 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



CLIMATISEUR XC13

- SEER atteignant 16,00
- Niveaux sonores de seulement 74 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



CLIMATISEUR 14ACX

- SEER de 14,00 ou plus
- Niveaux sonores de seulement 76 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹




CLIMATISEUR 13ACX

- SEER de 13,00 ou plus
- Niveaux sonores de seulement 76 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



LCS13DC

- SEER de 13,00 ou plus
- Composante de remplacement pour R22 (chargé à l'azote)
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes



CLIMATISEUR SIMPLE ZONE SANS CONDUIT MS8C

- SEER atteignant 22
- Niveaux sonores de seulement 26 dB (intérieur) et 53 dB (extérieur)
- Compresseur à ondulation pour monter lentement en puissance
- Conception étroite sans conduit idéale pour toutes les pièces
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes



THERMOPOMPES Collection *Signature* de Dave Lennox

THERMOPOMPE XP25

- SEER atteignant 23,50 et HSPF atteignant 10,20
- Compresseur à ondulation à puissance variable
- Technologie Precise Comfort
- Technologie Climate IQ
- Technologie SilentComfort
- Compatibilité iComfort
- Compatibilité Humiditrol
- Niveaux sonores de seulement 58 dB
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces couvertes

La thermopompe la plus précise et la plus efficace du marché.^{1,2}



THERMOPOMPE XP21

- SEER atteignant 19,20 et HSPF atteignant 9,70
- Moteur de ventilateur SilentComfort avec ailettes en matériau composite
- Niveaux sonores de seulement 67 dB
- Compatibilité iComfort
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces couvertes

La thermopompe à deux étapes la plus silencieuse et la plus efficace du marché!¹



THERMOPOMPE XP17

- SEER atteignant 17,70 et HSPF atteignant 9,50
- Moteur de ventilateur SilentComfort avec ailettes en matériau composite
- Niveaux sonores de seulement 63 dB
- Compatibilité iComfort
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces couvertes

La thermopompe à une seule étape la plus efficace¹ et la thermopompe la plus silencieuse du marché!¹



THERMOPOMPE XP16

- SEER atteignant 16,50 et HSPF atteignant 9,50
- Niveaux sonores de seulement 74 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



THERMOPOMPE XP14

- SEER atteignant 16,50 et HSPF atteignant 9,50
- Niveaux sonores de seulement 71 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



THERMOPOMPE XP13

- SEER atteignant 15,00 et HSPF atteignant 8,70
- Niveaux sonores de seulement 74 dB
- Compatibilité Humiditrol
- Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



THERMOPOMPE 14HPX

- SEER de 14,00 ou plus et HSPF de 7,70 ou plus
- Niveaux sonores de seulement 76 dB
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹




THERMOPOMPE 13HPX

- SEER de 13,00 ou plus et HSPF de 7,70 ou plus
- Niveaux sonores de seulement 76 dB
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



LPS13DC

- SEER de 13,00 ou plus et HSPF de 7,70 ou plus
- Composante de remplacement pour R22 (chargé à l'azote)
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes



THERMOPOMPE MURALE SANS CONDUIT MULTIZONES MS8Z

- SEER atteignant 16 et HSPF atteignant 8,2
- Niveaux sonores de seulement 32 dB (intérieur) et 56 dB (extérieur)
- La conception multizones utilise une unité extérieure unique avec un maximum de 4 unités compactes intérieures
- Compresseur à ondulation pour monter lentement en puissance
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

THERMOPOMPE MURALE SIMPLE ZONE SANS CONDUIT MS8H

- SEER atteignant 22 et HSPF atteignant 10,20
- Niveaux sonores de seulement 26 dB (intérieur) et 53 dB (extérieur)
- Chauffage et refroidissement tout-en-un
- Compresseur à ondulation pour monter lentement en puissance
- Conception étroite sans conduit idéale pour toutes les pièces
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes



VENTILO-CONVECTEURS Collection *Signature* de Dave Lennox

VENTILO-CONVECTEUR CBX40UHV

- Technologie SilentComfort
- Média filtrant Precision Pleat™ MERV 16 installé en usine
- Moteur de ventilateur à vitesse variable
- Compatibilité iComfort
- Ouverture prédecoupée pour l'installation facile d'une lampe germicide Healthy Climate®
- Utilise des éléments chauffants à lames ECB40 (optionnel)
- Garantie limitée de 10 ans sur les pièces couvertes

Le ventilo-convecteur le plus silencieux et le plus efficace du marché!¹



VENTILO-CONVECTEUR CBX32MV

- Configuration quadri-directionnelle pour convenir à toutes les installations
- Moteur de ventilateur à vitesse variable, optimal pour le zonage
- Compatibilité iComfort
- Ouverture prédecoupée pour l'installation facile d'une lampe germicide Healthy Climate
- Utilise des éléments chauffants à lames ECB40 (optionnel)
- Garantie limitée de 10 ans sur les pièces couvertes



VENTILO-CONVECTEUR CBX27UH

- Moteur à faible consommation pour un rendement optimal en association avec un système de refroidissement Lennox®
- Configuration ascendante/horizontale
- Section entièrement isolée pour un fonctionnement silencieux
- Ouverture prédecoupée pour l'installation facile d'une lampe germicide Healthy Climate
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



VENTILO-CONVECTEUR CBX32M

- Configuration ascendante/horizontale
- Petite enceinte pour une installation plus flexible
- Fonctionnement silencieux
- Chauffage électrique en option pour un meilleur confort
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



VENTILO-CONVECTEUR CBX25UH

- Configuration ascendante/horizontale
- Petite enceinte pour une installation plus flexible
- Chauffage électrique en option pour un meilleur confort
- Section entièrement isolée pour un fonctionnement silencieux
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



UNITÉS MONOBLOC

Collection *Signature* de Dave Lennox

SYSTÈME DE REFOUILLISSEMENT MONOBLOC 15CHAX/ THERMOPOMPE MONOBLOC 15CHPX

- SEER atteignant 15,00 (15CHAX)
- SEER atteignant 15,00 et HSPF atteignant 8,00 (15CHPX)
- Compatible IAQ (Qualité de l'air intérieur)
- Garantie limitée de 10 ans sur les pièces couvertes



SYSTÈME DE REFOUILLISSEMENT MONOBLOC 13CHAX/ THERMOPOMPE MONOBLOC 13CHPX

- SEER de 13,00 (13CHAX)
- SEER de 13,00 et HSPF de 7,70 (13CHPX)
- Compatible IAQ (Qualité de l'air intérieur)
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



THERMOPOMPE MONOBLOC 13HPX

- SEER de 13,00 et HSPF de 7,70
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes¹



SYSTÈMES MURAUX SANS CONDUIT Climatiseur

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD AU MAZOUT

Collection *Signature* de Dave Lennox

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD AU MAZOUT SLO183V

- AFUE de 83%
- Fonctionnement à vitesse variable amélioré
- Technologie SilentComfort améliorée
- Brûleur AFG Beckett™ à rétention de flamme
- Configuration ascendante ou compacte
- Garantie limitée à vie sur l'échangeur de chaleur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Le générateur d'air chaud à haute efficacité le plus silencieux que vous puissiez acheter!¹



GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD AU MAZOUT ELO183

- AFUE de 83%
- Brûleur AFG Beckett à rétention de flamme
- Configuration ascendante, compacte ou horizontale/descendante
- Garantie limitée à vie sur l'échangeur de chaleur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Le générateur d'air chaud à haute efficacité le plus silencieux que vous puissiez acheter!¹



SYSTÈMES MURAUX SANS CONDUIT Thermopompes

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD AU MAZOUT

Collection *Signature* de Dave Lennox

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD AU MAZOUT SLO183V

- AFUE de 83%
- Fonctionnement à vitesse variable amélioré
- Technologie SilentComfort améliorée
- Brûleur AFG Beckett™ à rétention de flamme
- Configuration ascendante ou compacte
- Garantie limitée à vie sur l'échangeur de chaleur
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Le générateur d'air chaud à haute efficacité le plus silencieux que vous puissiez acheter!¹



ICOMFORT WI-FI®

- Permet de contrôler les coûts d'énergie depuis votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable
- Écran tactile HD avec icônes et menus pour faciliter la programmation
- De multiples options de programmation, depuis un programme par jour jusqu'à un programme par semaine, garantissent un confort sur mesure et des économies d'énergie
- Les mises à jour automatiques du logiciel vous donnent accès aux dernières options dès qu'elles sont disponibles
- Des alertes avertissent le propriétaire et le dépositaire en cas de problème ou d'entretien à effectuer
- La météo sur demande donne la température extérieure actuelle ainsi que la projection sur 5 jours
- Le Mode économique direct réduit le chauffage ou le refroidissement pour économiser de l'énergie quand personne n'est à la maison
- Le thermostat peut ressembler à une photo de famille ou une œuvre d'art grâce à des fonds d'écran personnalisables
- Précise Comfort maintient la température à plus ou moins 0,5 degré quand il est apparié à un générateur modulant/unité extérieure Lennox®
- Le diagnostic détaillé vous indique exactement ce qui se passe*
- Le réglage automatique du système réduit le temps d'installation*
- Les alertes de service sont en français facilement compréhensible, pas en code*
- Garantie limitée de 5 ans

*Uniquement si apparié à un équipement Lennox de haut de gamme

ÉCRAN TACTILE SÉRIE 7000

- Grand écran tactile facile à lire
- Interface d'utilisateur à onglets exclusif
- Rappels personnalisables et coordonnées du dépositaire
- Compatible avec les systèmes biénergie
- Contrôle indépendant de l'humidité et de la température
- Programmation sur 7 jours ou 5 jours/2 jours
- Basculement automatique entre chauffage et refroidissement
- Compatibilité Humiditrol
- Capturateur extérieur en option pour affichage de la température
- Garantie limitée de 5 ans

ÉCRAN TACTILE SÉRIE 5000

- Écran tactile convivial pour un contrôle sans effort de la température
- Fonctionnement simple avec programmation au mur
- Programmable sur 7 jours avec un maximum de 4 périodes par jour
- Compatible avec presque tous les systèmes de chauffage et de refroidissement
- Compatible avec les systèmes biénergie
- Garantie limitée de 5 ans

PROGRAMMABLES ET NON PROGRAMMABLES SÉRIE 3000

- Écran et boutons grand format pour plus de facilité et de confort d'utilisation
- Electronique de pointe pour un contrôle précis de la température
- Compatible avec les systèmes biénergie
- Garantie limitée de 2 ans

SYSTÈME DE ZONAGE iHARMONY™

- Contrôle de quatre zones
- Conçu pour être utilisé avec le thermostat iComfort Wi-Fi Lennox
- Le meilleur contrôle de température disponible
- Bascule automatiquement entre chauffage et refroidissement
- Programmes quotidiens ou hebdomadaires
- Garantie limitée de 5 ans

SYSTÈME DE ZONAGE HARMONY III™

- Contrôle de quatre zones
- Spécialement conçu pour les applications résidentielles avec équipement à vitesse variable Lennox
- Fonctionnement plus silencieux
- Garantie limitée de 2 ans

SYSTÈME DE ZONAGE LZP-4

- Contrôle de quatre zones
- Offre un confort précis en contrôlant la circulation de l'air chaud et froid
- Garantie limitée de 2 ans

SYSTÈME DE ZONAGE LZP-2

- Contrôle de deux zones
- Assure la flexibilité du contrôle de la circulation de l'air chaud et froid
- Garantie limitée de 2 ans

HEALTHY CLIMATE SOLUTIONS™

Qualité de l'air intérieur

La gamme de produits de qualité de l'air sans production d'ozone la plus complète du marché

Aucun des produits Healthy Climate® de Lennox ne produit d'ozone. L'ozone est un composé dangereux connu pour irriter les bronches. Fiez-vous aux produits Healthy Climate pour une garantie de performance, de qualité et d'intégrité à la mesure de vos exigences.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR Purification

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'AIR PUREAIR™

- Technologie exclusive de purification de l'air
- Le seul système de qualité de l'air intérieur à s'attaquer aux trois catégories de contaminants atmosphériques – les particules, les bioaérosols et les odeurs/vapeurs de produits chimiques
- Média filtrant Precision Pleat MERV 16
- Filtration de qualité appropriée pour les soins aux patients hospitalisés ou pour les chirurgies générales
- Élimine PLUS de 95 % des particules de 0,3 micron et plus
- Élimine PLUS de 90 % des bioaérosols et des micro-organismes de 0,01 micron et plus
- Neutralise et détruit les odeurs ménagères et les vapeurs de produits chimiques, y compris le formaldéhyde
- Ne génère pas d'ozone; détruit l'ozone
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Filtration

PURIFICATEUR D'AIR À MÉDIA FILTRANT CARBON CLEAN 16™

- La meilleure filtration MERV 16 du marché
- La première passe élimine 50 % de l'ozone tout en réduisant également les odeurs
- Élimine PLUS de 95 % des particules de 0,3 micron et plus
- Élimine PLUS de 90 % des bioaérosols et des micro-organismes de 0,01 micron et plus
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

PURIFICATEUR D'AIR MERV 10

- Média filtrant MERV 10
- Élimine jusqu'à 85 % des particules de 3 microns et plus
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

SYSTÈME DE FILTRATION ABSOLUE HEPA-20/40/60 EN DÉRIVATION

- Efficacité de 99,97 % pour l'élimination des particules de 0,3 micron et plus
- Extrêmement efficace pour éliminer les allergènes et les produits irritants aéroportés tels que la poussière et les bactéries
- Assure la meilleure filtration possible de l'air
- Le filtre au charbon actif en option permet d'emprisonner et d'éliminer les odeurs
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

FILTRES À AIR DE REMPLACEMENT MERV 16, 10 ET 8

- MERV 16 disponible en boîtier de 12,5 cm (5 po)
- MERV 10 disponible en boîtier de 7,5 ou 12,5 cm (3 ou 5 po)
- MERV 8 disponible en boîtier de 2,5 cm (1 po)

LAMPES GERMICIDES UV¹⁰

- Montage en surface
- Amélioration de la qualité de l'air et protection de l'équipement par stérilisation des surfaces
- La plus forte intensité disponible sur le marché
- Lampe double ou simple
- 2 000 microwatts (UV-2000)
- 1 496 microwatts (UV-1000)
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

LAMPES GERMICIDES UV¹⁰

- Montage à distance
- Amélioration de la qualité de l'air et protection de l'équipement
- Souplesse d'installation avec meilleures caractéristiques de sécurité et un entretien plus facile
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR Humidification

HUMIDIFICATEURS DE PUISSANCE ET EN DÉRIVATION

- Puissance : capacité de 68 litres par jour
- L'humidificateur en dérivation à une capacité de 65 ou 45 litres par jour
- Conception à circulation exclusive qui humidifie l'air sec de la maison pendant le cycle de chauffage
- Compatible avec la plupart des installations à circulation forcée
- Contrôleur automatique en option
- Fabriqué en matière thermoplastique robuste
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Déshumidification

SYSTÈME DE DÉSHUMIDIFICATION COMPLÈTE HUMIDITROL®11

- La technologie brevetée Humiditrol® aide à réduire l'humidité de la maison afin d'améliorer le confort et la qualité de l'air.
- Minimise l'impact des polluants atmosphériques potentiels et aide à éliminer les moisissures et champignons
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

DÉSHUMIDIFICATEURS INTÉRIEURS COMPLETS

- Éliminent efficacement l'excès d'humidité dans toute la maison, dans une seule zone (le sous-sol ou le vide sanitaire) ou dans les deux pour un confort total inégalé
- Contribuent à l'assainissement de l'air en entravant le développement des acariens et des moisissures, fréquents en milieu humide
- Conçus pour s'intégrer facilement à tout système de climatisation
- Capacités de 30, 40 et 65 litres par jour
- L'unité compacte de 30 litres conçue pour les espaces restreints est homologuée ENERGY STAR®
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Ventilation

VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ET D'ÉNERGIE

- Conçus pour les climats les plus rigoureux, ils transfèrent la chaleur de l'air intérieur avant son évacuation (HRV)
- Conçus pour les climats chauds et humides, ils rejettent la chaleur et l'humidité à l'extérieur (ERV)
- Unités de 95 à 300 pi³/min pour une ventilation équilibrée dans toutes les installations
- Commande au mur fournie avec toutes les unités
- Garantie à vie limitée sur l'âme du HRV
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA VENTILATION

- Ventilation complète économique qui améliore la qualité de l'air intérieur et le confort
- Suivi automatique de la température extérieure et de l'humidité intérieure
- Conforme à la norme de ventilation résidentielle ASHRAE 62.2-2003
- Garantie limitée de 2 ans sur les pièces couvertes

AUTRES PRODUITS DE QUALITÉ LENNOX

SERPENTIN DE REFOUILLISSEMENT CX34 À CIRCULATION ASCENDANTE

- Modèles entièrement protégés
- La valve d'expansion thermostatique installée en usine garantit une efficacité élevée
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

SERPENTIN SUPPLÉMENTAIRE

- Modèle horizontal (CH23)
- Serpentin à grande section exposée pour un rendement élevé
- Tubes en cuivre gaufré et ailettes en aluminium pour un meilleur échange de chaleur
- Résistance minimale à l'air pour de meilleures performances
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

SERPENTINS SÉRIE C33

- Modèles entièrement protégés ou sans protection
- Modèles horizontaux (CH33)
- Modèles à circulation descendante (CR33)
- Serpentin à grande section exposée pour un rendement élevé
- Tubes en cuivre gaufré et ailettes en aluminium pour un meilleur échange de chaleur
- Résistance minimale à l'air pour de meilleures performances
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

VENTILO-CONVECTEUR À EAU CHAUDE ET VITESSE VARIABLE CBWMV

- Conçu pour fonctionner avec une chaudière à eau chaude
- Ventilateur à vitesse variable
- Configuration multipositions
- Protection antigel intégrale (120 volts)
- Garantie limitée de 10 ans sur les pièces couvertes

CHAUDIÈRES GWM-IE, GWB9-IH, GWB8-IE, GWB8-E, GSB8-E ET COWB3

- Indices AFUE: jusqu'à 95 % pour les chaudières à eau au gaz, 82,7 % pour les chaudières à vapeur au gaz et 85,2 % pour les chaudières à eau au mazout
- Chaudières au gaz disponibles pour l'eau ou la vapeur
- Chaudières au mazout disponibles pour chauffage à l'eau
- Garantie limitée de 12 ans sur l'échangeur de chaleur (GSB8-E)
- Garantie limitée de 15 ans sur l'échangeur de chaleur (GWM-IE, GWB9-IH)
- Garantie limitée de 20 ans sur l'échangeur de chaleur (GWB8-IE, GWB8-E et COWB3)

Remarque: Une installation et un dimensionnement corrects de l'équipement sont essentiels pour assurer un rendement optimal. Les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent être appariés avec des serpentins appropriés pour répondre aux critères ENERGY STAR®. Pour plus de détails, consultez votre dépositaire Lennox ou visitez le site www.energystar.gov. Les garanties concernent uniquement les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie. **AFUE** – Annual Fuel Utilization Efficiency (Rendement annuel calorifique), **SEER** – Seasonal Energy Efficiency Ratio (Taux de rendement énergétique saisonnier), **HSPF** – Heating Seasonal Performance Factor (Coefficient de performance saisonnier en période de chauffe) (Remarque: tous les indices HSPF concernent la région IV.) Vérifiez toujours les valeurs réelles d'efficacité du système auprès de AHRI ou en consultant la base de données d'indices AHRI sur le site www.ahridirectory.org.

- Le produit peut donner droit à une prolongation de la garantie limitée de 10 ans.
- Échangeur de chaleur secondaire en acier inoxydable.
- Sur la base des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance, de l'appareil SLP98UH070XV36B de Lennox et des meilleurs appareils concurrents en juillet 2013, à mi-chemin de l'élevation de la température et à la pression statique extérieure minimale, les appareils étant réglés conformément à la section 4.4.4 de la norme AHRI 260-2012. Indices d'efficacité établis selon la norme ANSI/ASHRAE 103-2007.
- Basé sur des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance, de l'appareil SL280UH070V36A de Lennox et des meilleurs appareils concurrents, à mi-chemin de l'élevation de la température et à la pression statique extérieure minimale, les appareils étant réglés conformément à la section 4.5.3 de la norme AHRI 260-2001.
- D'après diverses mesures de bruit établies selon la norme AHRI 270-2008 et diverses mesures d'efficacité établies selon les normes ANSI/AHRI 210/240-2008 pour les climatiseurs/thermopompes centraux à deux étages.
- Affirmation reposant sur la comparaison des indices SEER de produits de climatisation à une étape tels que publiés par AHRI (décembre 2009). Le XC17 présente un indice de rendement SEER maximal de 18,00. Le rendement combiné réel des systèmes peut varier; consulter un dépositaire Lennox ou AHRI pour connaître les rendements exacts.
- D'après diverses mesures de bruit établies selon la norme AHRI 270-2008 pour les climatiseurs/thermopompes. À taille égale, ces climatiseurs présentent, en tant que famille de produits, les niveaux sonores publiés les plus faibles (à la puissance maximale) de tous les climatiseurs/thermopompes des grands fabricants américains.
- Affirmation reposant sur la comparaison des indices SEER et HSPF des thermopompes à une étape tels que publiés par AHRI (décembre 2009). La XP17 présente un indice d'efficacité maximale SEER de 17,70 et HSPF de 9,50. Le rendement combiné réel des systèmes peut varier; consulter un dépositaire Lennox ou AHRI pour connaître les rendements exacts.
- D'après les niveaux de pression acoustique en fonctionnement du modèle CBX40UHV-036, équipé en usine du média filtrant Precision Pleat™ MERV 16, et des principales unités de 3 tonnes concurrentes, à la pression statique extérieure équivalente, les appareils étant réglés conformément à la section 4.5.3 de la norme AHRI 260-2001, et les mesures de rendement (pi³/min/watt) établies selon la norme ANSI/AHRI 210/240-2008.
- Les lampes Hg contiennent du mercure. Mettre au rebut conformément aux lois applicables. Voir www.lamprecycle.org ou appeler 1-800-9-Lennox.
- Doit être accompagné d'un générateur d'air chaud ou d'un ventilateur-convecteur à vitesse variable, et du thermostat à écran tactile ComfortSense® série 7000.
- Affirmation d'efficacité reposant sur la comparaison des indices SEER de climatiseurs et thermopompes tels que publiés par AHRI (janvier 2013). Le rendement combiné réel des systèmes peut varier; consulter un dépositaire Lennox ou AHRI pour connaître les rendements exacts. Affirmation de précision reposant sur la capacité de refroidissement des unités XC/XP25-036 par rapport aux compresseurs concurrents à puissance variable de taille équivalente.

SUNSOURCE SOLAR READY

Le système d'énergie domestique SunSource® commence avec un climatiseur ou une thermopompe de la collection *Signature®* de Dave Lennox. Il est ensuite possible de faire évoluer ces unités en y ajoutant jusqu'à 16 modules solaires afin de créer un système qui tire parti de l'énergie du soleil pour chauffer ou climatiser les habitations de vos clients.

De nombreux systèmes de confort domestique Lennox répondent aux exigences ENERGY STAR® lorsqu'ils sont utilisés avec les composants appropriés.

Symbole reconnu et respecté de fiabilité et de longévité, le sceau **Good Housekeeping** vous assure de la **qualité exceptionnelle du produit** que vous avez choisi. Lennox a obtenu le sceau Good Housekeeping pour certains générateurs d'air chaud, climatiseurs, thermopompes, ventilo-convecteurs, systèmes monobloc, serpentins intérieurs, chaudières et génératrices pour applications résidentielles.

Fabriqué à partir des matériaux les plus robustes, le **contrôleur SureLight®** de Lennox s'appuie sur la toute-dernière technologie pour offrir une performance fiable. Il comprend également un module de contrôle « **adaptatif** » breveté capable de déterminer avec précision la quantité d'énergie nécessaire pour allumer les brûleurs sans surchauffer l'allumeur. Aucun autre système d'allumage à surface chaude n'est aussi fiable.

De nombreux modèles Elite® et Merit® peuvent bénéficier de la Garantie limitée prolongée de Lennox. Pour plus d'information, veuillez visiter www.lennox.com/support/warranty.asp.

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques et indices de performance peuvent être modifiés sans préavis.

Les garanties indiquées concernent uniquement les applications résidentielles. Voir le certificat de garantie pour les détails.

